

PLAFONNIER LED 595x595mm 36W - 3780 LM - 4000K

REF : 7770B



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈105 Lm/w
Sans scintillement SVM = 0,01
Diffuseur PMMA anti-jaunissement

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A** **E**

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Facteur de puissance : 0,96
THD : 15%
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
Maintien du flux : $L_{80} 50'000h B_{50}$
ON / OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP40/20
Poids Net : ≈1.840 Kg

Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.

Options


kit de suspension
(ref.73995)


Câble 15m (ref.73994)
/!\ Pas de vérouillage
mécanique possible


Filin de sécurité
(ref. 739830)


Kit pose en saillie
(ref. 739810)


Cadre
placo Encastrable (ref. 73977)

Ref. 7770B

Produit : Plafonnier Led + Alim élec CL2

Finition extérieur : Blanc (RAL 9003)

Lumens : 3780 Lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 15 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173773411


UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

Filin de sécurité fourni

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions



Epaisseur : 10 mm avec crochet de fixation

Paramètres Driver ENEC

Dimension Driver : 98 x 47 x 28 mm

Input : 220-240V~ / 0,23A 50/60Hz

Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C