

# FICHE TECHNIQUE

## Amplificateur haute performance 4 voies

REF : PMA4

### Ref. PMA4



Produit : Amplificateur haute performance 4 voies

Voltage d'entrée : DC12V/24V

Courant de sortie : 6A/voie

Sortie max totale : 15A

Taux de sortie : 10Mbps

Connexion : anode commun

Poids : 69g

Dimensions : 119\*47\*23mm

### Informations complémentaires

- Équipé d'un coupleur optique haute vitesse avec un taux de sortie de 10Mbps
- Peut émettre le signal du contrôleur principal complètement et en parfaite synchronisation.
- Peut connecter un grand nombre d'amplificateur
- La sortie et l'entrée sont avec isolation opto-électronique.
- Peut répondre à une utilisation nécessitant un besoin de grande puissance, d'étendue importante et de synchronisation de zone.



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.

PROMOLED - 17 rue Neuvielle - 31120 Portet sur Garonne Tel: 05.61.72.62.93 - Fax: 05.61.72.07.97

Mail: [promoled@orange.fr](mailto:promoled@orange.fr) - [www.promoled.fr](http://www.promoled.fr)