

APPLIQUE MURALE LED - BLANC - IP20 6W - 380 LM - 3000K

REF : 7031



Ref. 7031

Type : Applique murale SMD

Finition : Blanc

Lumens : 380 Lm

Puissance absorbée : 6W

Puissance restituée : ≈55W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (H x l x P) : 80 x 200 x 100 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124400420

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 63,33 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Classe 1

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail : -15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle d'éclairage : 140°

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA



Nombre de cycles ON/OFF > 100 000

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures


Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0.683 Kg

Dimensions



Angle d'éclairage



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.