

SPOT LED COB ORIENTABLE + ALIMENTATION ELECTRONIQUE DC 10V 3W - 280 LM - 3000K

REF : 76310



Ref. 76310

Produit : Spot LED COB orientable
+ alimentation électronique CL2

Lumens : 280 Lm

Finition : Blanc

Puissance absorbée : 3W

Puissance restituée : ≈30W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K


Dimensions (Ø x H) : Ø69 x 49 mm

Diamètre perçage : Ø54 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124413345

Dimensions



Paramètres Driver

Input : 85-264V 50/60Hz

Output : DC 7V 0.23A 3W

ta : 45°C

tc : 80°C

Dimension driver : 81 x 33 x 23 mm



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈93.33 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Fréquence : 50/60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Facteur de puissance = 0,5

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 38°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP44/20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : 0,103 Kg

Alimentation Classe 2

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.