

## SPOT ESCARGOT ROND LED COB 60W - 4800 LM - 4000K

REF : 76745



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈80 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**  
Tension entrée : 220-240V AC  
Fréquence : 50/60Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-20 °C- +45 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 45°  
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC  
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures  
ON/OFF > 100 000  
Indice de protection IP : IP40/20  
Poids Net : ≈1,568 Kg  
Alimentation incluse CL2

### Ref. 76745

Type de Luminaire : Spot Escargot Rond LED COB  
+ alimentation incluse CL2

Finition : Blanc

**Lumens : 4800 Lm**

Puissance absorbée : 60W

Puissance restituée : ≈540W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø188 x 155 mm

Diamètre de perçage : Ø170 mm


Orientable : Oui

Inclinable : Oui

Emballage : Boite

EAN : 3701124420428

### Dimensions



### Paramètres Driver

Input : 220-240VAC 50/60Hz 0,37A

Output : 1400 mA / 30-42 VDC

PF: ≥0.95

ta : 45°C

tc : 85°C

Dim : 151 x 49 x 33 mm

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.