

SPOT ESCARGOT ROND LED COB (alimentation incluse CL2) 40W - 3500 LM - 4000K

REF : 76744



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈87.5 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : AC 220-240V
Fréquence : 50/60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Facteur de puissance : 0,96
Angle : 45°
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP40/20
Poids Net : ≈0,938 Kg
Alimentation incluse CI2 déportée

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.*

Ref. 76744

Type de Luminaire : Spot Escargot Rond LED COB
+ alimentation incluse CL2

Finition : Blanc

Lumens : 3500 Lm

Puissance absorbée : 40W

Puissance restituée : ≈360W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø149 mm x 145 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø135 mm


Orientable : 360°

Inclinable : Oui avec réglage cranté 75°

Emballage : Boite

EAN : 3701124417244

Dimensions



Paramètres Driver

Dimensions : 115 x 41 x 25 mm

Input : 220-240VAC 50/60Hz 0.26A max

Output : DC30-42V /900mA

PF: >0.95

ta : 45°C

tc : 85°C