FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

REGLETTE LINEAIRE LED 1200MM - PRISMATIQUE 30W - 3600LM - 4000K

REF : 75757

CE | RoHS 2011/65/EU | EMC | 65° | Dimmable | IP20 | IK08 | UGR 22



Garantie Warranty 5 ans years

Ref. 75757

Type : Reglette linéaire
Finition : Aluminium
Lumens : 3600 Lm
Puissance absorbée : 30W
Puissance restituée : ≈270W
Température de couleur : 4000K
Dimmable : Non
Dimensions (L x l x H): 1200 x 64 x 78 mm
Longueur câble : 1m 3G 0,75mm²
Emballage : Boite
EAN : 3701124425898
Installation suspendu uniquement par 2 câbles fournis (entraxe réglable)

Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans*

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : >90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 120 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60 Hz
Facteur de puissance : 0,97
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C - +45°C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 65°
Matériaux utilisés : Alu + PC
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP20
Indice de résistance IK : IK08
Poids Net : 1,879 Kg

Dimensions



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.

PROMOLED - 17 rue Neouvielle - 31120 Portet sur Garonne Tel: 05.61.72.62.93 - Fax: 05.61.72.07.97 - Mail: promoled@orange.fr - www.promoled.fr