

SPOT LED SMD ORIENTABLE - 5W - 4000K

REF : 7636130



Ref. 7636130

Produit : Spot LED SMD orientable
Alimentation intégrée

Finition : Noir

Lumens : 380 Lm

Puissance absorbée : 5W

Puissance restituée : \approx 45W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø90 x 44 mm

Diamètre perçage : Ø68 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124425577

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : \approx 76 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240 VAC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 38°

Facteur de puissance : 0,5

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures


ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,066 Kg

Dimensions



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à \pm 10%. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à \pm 150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.