

## SPOT LED SMD ORIENTABLE 10W - 850LM - 4000K

REF : 7636200



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt :  $\approx$ 85 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Facteur de puissance = 0,5

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 30°

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,123Kg

### Ref. 7636200

Produit : Spot LED SMD orientable

Finition : Noir

**Lumens : 850 Lm**

Puissance absorbée : 10W

Puissance restituée :  $\approx$ 90W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø120 x 50 mm


Diamètre perçage : Ø93 mm

Orientable : 30°

Emballage : Boite

EAN : 3701124425584

### Dimensions



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm$  10%. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm$ 150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.