

## SPOT LED COB ORIENTABLE + ALIMENTATION ELECTRONIQUE 7W - 600 LM - 6000K

REF : 7632



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈85,7 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 85-265V AC

Fréquence : 50/60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Alimentation Classe 2

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 38°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP44/20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈0,145 Kg

### Ref. 7632

Produit : Spot orientable  
+ alimentation électronique CL2

Finition : Blanc

**Lumens : 600 lm**

Puissance absorbée : 7W

Puissance restituée : ≈60W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 6000K


Dimension (Ø x H) : Ø85 x 56 mm

Diamètre perçage : Ø70 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173772391

### Dimensions



### Paramètres Driver

Dimension (L x l x H) : 81 x 33 x 23 mm

Input : 85-265V 50/60Hz

Output : DC 21V 0.28A 7W

ta : 45°C

tc : 80°C

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.