

POTELET TRANSPARENT - 100 X 16,5 CM - IP65 - GRIS 25W - 1200 LM - 6000K

REF : 70805



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 48 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : AC 220-240V
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Cos Phi = 0,98 :
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Classe 1
Nombre de cycles ON/OFF > 100 000
Durée de vie LED : 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK10
Poids Net : 6.4 Kg

Vis de scellement non fournies

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.

Ref. 70805

Type : Potelet transparent LED

Finition : Gris

Lumens : **1200 Lm**

Puissance absorbée : **25W**

Puissance restituée : **225W**

Température couleur : 6000K

Dimensions (H x Ø) : 1018 x 167mm

Emballage : boîte

EAN : 3701124406590

Matériau : Aluminium

Dimensions

